

Kurzhub-Scherenhebebühne mobil LSB-3.0-KK



- Mobile Kurzhub-Scherenhebebühne für Reifendienste, Karosserie- und Lackierwerkstätten
- **Kein Druckluftanschluss erforderlich**
- Mobilkit steckbar
- Niedrige Auffahrhöhe für optimale Fahrzeugaufnahme
- Arretierbare Rampen als Aufnahmeverlängerung
- Geringer Platzbedarf
- Sicherheitsklinken mit elektrischer Betätigung
- Stabil abgedeckte Sicherheitsrasten
- Signaltonsicherung ab dem CE-Stop
- Elektrische obere Endabschaltung
- Robustes, leicht verfahrbares Hydraulikaggregat
- Verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- Leicht umsetzbare Scherenhebebühne

Technische Daten

Tragfähigkeit, kg	3000
Hubhöhe max., mm	985
Auffahrhöhe, mm	105
Gesamtlänge max., mm	1966
Auffahrschienenbreite, mm	460
Lichte Breite, mm	839
Breite gesamt, mm	1897
Hubzeit, s	30
Motorleistung, kW	2,2
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht inkl. Aggregat, kg	550
Art.-Nr.	110024058

Lieferumfang

Scherenhebebühne wie abgebildet (RAL 9011)
- Mobilkit



- 2 Satz (à 4 Stück) Universalgummiauflagen
hoch 160x100x40 mm und flach 400x150x25 mm



Optional:

- SUV-Traverse, Art.-Nr. 500033114

