

Radauswuchtmaschine Modell LWM-22



- kompakte und wirtschaftliche Radauswuchtmaschine für Räder von Pkw und Kleintransporter
- robustes Einsteigermodell mit allen Funktionen für die Kfz-Werkstatt
- mikroprozessorgesteuerte Doppel-LED-Anzeige
- automatischer Ablauf mit Radabbremmung und breiter Programmwahl zwischen unterschiedlichen Auswuchtmethoden, statischem und dynamischem Wuchten, sowie Wuchten von Rädern mit Leichtmetallfelgen
- 3 Alu-Programme
- integrierte Software für Eigentest und Kalibrierung
- Optimierungsfunktion für die Gewichtsanzeige <5 Gr.
- umfangreiches Zubehör optional erhältlich

Lieferumfang

- Wuchtmaschine (s. Abb.) inkl. Radschutzbogen mit Anlaufschaltung
- Gewichtezange
 - Felgenbreitenlehre
 - 4 Zentrierkonen (45-59 mm, 54-79 mm, 70-98 mm, 96-134 mm)
 - Schnellspannmutter
 - Konenhalterung
 - Kalibriergewicht
 - Kunststoffandrückglocke mit Gummischutz

Technische Daten

Auswuchtdrehzahl, U/min.	200
Wuchtzeit, Sek.	7
Wuchtgenauigkeit, g	+/- 1
Wuchtwellen, ø mm	40
Radgewicht max., kg	65
Raddurchmesser max., mm	1100
Radbreite, "	1,5-20
Felgen, ø "	10-24
Elektroanschluss, V/Hz	230/50
Motorleistung, kW	0,3
Geräuschpegel, db	<75
Gewicht, kg	133
Verpackung (LxBxH), mm	920x710x1160
Art.-Nr.	300100086

