

1-Säulenhebebühne LHB-1.25-M



Technische Daten

Tragkraft, kg	2500
Fahrgestellhöhe, mm	95
Aufnahmehöhe, m	110
Hubhöhe max., mm	1755
Säulenhöhe, mm	2600
Gesamtlänge, mm	2580
Tragarm vorne, mm	560-863
Tragarm hinten, mm	500-661
Hubzeit ca., s	40
Motorleistung, kW	2,2
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	850
Verpackung (L x B x H), mm	2500x1100x900
Art.-Nr.	110125006

Lieferumfang

- Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 50 mm
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 100 mm

LHB-1.25-M

- mobile elektrohydraulische 1-Säulenbühne
- platzsparende, universelle Pkw-Hebebühne für alle Werkstattbereiche
- vollständige Türfreiheit an der Fahrerseite
- geeignet für Karosseriebau, Lackierung und allgemeine Arbeitsplätze
- nutzbar zum Parken von 2 Pkw auf einem Stellplatz
- überfahrbar
- leichte Einstellbarkeit der Tragarme
- hydraulisches Fahrgestell für leichte Verfahrbarkeit
- Original „Duro“ Hydraulikaggregat
- elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsvorrichtung
- einfache Bedienung
- Schutzart IP54
- CE-Stop

