

Scherenhebebühne mit Radfreiheber LSB-4.5-SE



Technische Daten

Tragkraft, kg	4500
Tragkraft Radfreiheber, kg	4500
Hubhöhe max., mm	1860
Hubhöhe max. Radfreiheber, mm	450
Auffahrhöhe, mm	220
Aufnahmelänge gesamt, mm	4600
Aufnahmelänge Radfreiheber, mm	1420-1770
Auffahrrampe, mm	1700
Gesamtlänge, mm	6560
Hub-/Senkzeit ca., s	50/80
Luftbedarf, bar	4-6
Motorleistung, kW	3
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	2400
Art.-Nr.	110124026

Lieferumfang

Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)

Optional

• Achsfreiheber LAH-3.0-GP	
Tragkraft, kg	3000
Hubhöhe, mm	198-470
Aufnahmelänge, mm	860-1400
Gewicht, kg	165
Art.-Nr.	110124032

LSB-4.5-SE

- elektrohydraulische Scherenhebebühne zur Montage auf dem Werkstattboden
- mit LED Beleuchtungsset
- niedrige Bauhöhe
- fahrbahneben integrierter Radfreiheber
- Hebebühne für Fahrwerksvermessung und Scheinwerfereinstellplatz mit fein justierbaren Fahrbahnen
- verstellbare Aussparung für Drehteller vorn
- arretierbare Schiebepplatten hinten
- keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- Sicherheits- und Überlastventile im Hydrauliksystem
- Gleichlaufüberwachung elektronisch
- Auffahrrampe als Abrollsicherung an den Fahrbahnenden
- selbsttätige mechanische Sicherungsklinken mit pneumatischer Entriegelung
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke mit Abschmierfunktion
- erhöhte Stabilität der Scherenelemente durch Verwendung von einem doppeltem Folgesystem und zwei Assistenzzylinder
- variabel aufstellbares Bedienelement
- manuelle Ablaßfunktion bei Stromausfall

Optional:



LAH-3.0-GP
Art.-Nr. 110124032

